

## 「EasyPal 28 JAN 2012」 アップ情報

1. 「メモリマネージャ」に「僅かな変更」をしました。  
ほとんどのシステムが、「より安定」するはずです。
2. もし「Repeater : レピーター」モードである時は、「より多くの情報」が「シスオペ」（システム運用者）に示されます。
3. 「Activate TX : 送信起動」では、2つの「リアルタイム・過程の対立」のために、「若干のシステムでの問題」が発生することがあります。  
もし、「作動した」時には、「警告メッセージ」が表示されます。

「EasyPal」は「デフォルトで、この選択（機能）を「OFFで起動」します。

（以上、「About : 概要」から）

### \* 「参考」

- ・以前に、お知らせしたことがあります。 「パネルの「RS（リードソロモン）の設定に関連する事項」で、「プログラムの不備」と思われているユーザーがあるようです。

\* 「RS 1 ... 4 の選択」のために「左の枠にチェックを入れて、右マウスで 1...4 を選択」します。

（「送信画面の下部の「送信時間」が変更される」ことが確認できます。）

- ・「画像のデータは同じ」ですが、「データの重複送信のために時間が増加」するためです。
- ・「画像の解像度を上げる時には、送信画面下部の「K バイト・スライダー」で変更してください。このときには、最後に「SET」ボタンを（点滅している）クリックして、確定してください。
- ・「チェックしていない場合は、「RS の数値は変更されますが送信時間は変更されないはずです」

\* 「設定が終わったら「チェック」を外して空白に戻して」ください。  
この「手順を忘れて、チェックのついたままで「送信」に入ると、「RS データの送信のみ」で「送信が自動中断する」などの「トラブルが発生する」ことが起こることがあります。

\* ユーザーの皆さんの「試行をお願い」いたします。

### \* 「添付ファイル」

「EasyPal 28 JAN 2012」用の「日本語表示用ファイル」と「ユーザー定義ファイル」（同じもの）を添付します。

「試行して」みてください。

- ・「内包の内容とほとんど同じです。

（03/JAN/2012 JA6AQV）